

**ENOTANK** costruito solo su ordinazione

Serbatoio orizzontale da stoccaggio e fermentazione da appoggiare su piani di cemento o legno in Vs. cantina. Sono completi di telaio inox autoportante

Accessori compresi: Serbatoio cilindrico orizzontale Aisi 304 L poggiante su doppia sella inox saldato fisso autoportante, con chiusino \varnothing 300 mm a chiusura ermetica a fascetta, o \varnothing 400 mm con collo alto 100 mm, coperchio con apertura a bandiera con un pomello ribaltabile con valvola di sfiato aria PVC, n° 2 filetti per valvole da 1" 1/2 o \varnothing 40-50 mm din o Tri-clamp per scarico totale e parziale

Accessori a richiesta: Aisi 316 L, portello tondo filo fondo apertura esterna \varnothing 300 mm da lt 300 a lt 1550 e \varnothing 400 mm da lt 2000 a lt 5200, chiusino \varnothing 400 mm frontale con collo alto mm 100 e coperchio ad apertura a bandiera con 1 pomello, ribaltabile e valvola di sfiato aria in PVC, preleva campioni inox, livello aperto o chiuso, valvole inox \varnothing 30-40-50-60 mm sfera piena a farfalla, chiusino predisposto per impianto azoto, a richiesta portella ellittico ad apertura interna da mm 340 x 440 con telaio interno a filo parete e braccio inox di sostegno esterno, a richiesta possono essere forniti anche 4 piedi inox alti mm 500 / 600 / 750 / 1000, regolabili

CAPACITÀ NOMINALI E MISURE

LITRI	Ø mm	l.f. mm	l.t. mm	H.t. mm	Ø chiusino	Ø portello
300	600	1000	1350	850	Ø 300 mm	Ø 300 mm
550	800	1000	1350	1050		
800	950	1000	1450	1200		
1000	950	1250	1650	1200		
1550	1100	1500	1900	1350		
2000	1100	2000	2500	1350	Ø 400 mm	Ø 400 mm
2800	1270	2000	2500	1550		
3400	1270	2500	3000	1550		
5200	1430	3000	3500	1700		



Chiusino Ø 300 mm a chiusura ermetica a fascetta

GB
D
F
E



Portello Ø 300 mm a filo fondo

GB
D
F
E



Vista di selle inox di sostegno

GB
D
F
E



Enotank da lt 800 completo di tutti gli accessori

GB
D
F
E

Portello Ø 300 mm a filo fondo

GB
D
F
E

