



Portella collaudata PED con micro di sicurezza



Gruppo di sicurezza con valvola tarata PED



Sonda di temperatura con custodia esterna



Termometro digitale



Portella aperta con braccio di sostegno interno



Agitatore Sidemix con carter di copertura

Candela porosa in acciaio inox Aisi 316L sinterizzato per fare la frizzantatura



Portella aperta con braccio di sostegno esterno



Impianto di lavaggio fisso Cleanfix per lavare l'interno dell'agitatore laterale Sidemix



ALBRIGI
TECNOLOGIE
Un terzo di secolo di evoluzione



Sfera di lavaggio "Spryball" per pulire l'agitatore e la tenuta meccanica

Dispositivo di iniezione della CO₂ con valvola di non ritorno inox di esclusione



PRESSURETANK

Serbatoio a pressione da 3-6-9 Bar collaudato PED

Serbatoio a pressione collaudato PED omologato 3-6-9 bar, indispensabile per chi fa spumante con metodo CHARMAT. È un apparecchio definito a "Pressione" corredato di tutti gli strumenti per il controllo della pressione in sicurezza, di intercapedini per riscaldare e raffreddare il vino e i mosti che vi sono contenuti, con intercapedini "Termotig", le più alte in efficienza di scambio, le più sicure, e robuste nel tempo (garanzia 10 anni). Tutto questo, è possibile con pochissimo dispendio di energia, e grande sfruttamento delle frigoriferie impiegate, con l'isolamento saldato stagno "Isotank" (con 10 anni di garanzia). Sono completi di agitatori "Sidemix" fissi o "Mobilmix" estraibili, candele porose per inserire gas e quadri elettrici per la gestione delle fasi dalla refrigerazione all'agitazione in automatico.

Albrigi Tecnologie propone i suoi serbatoi "Pressuretank" di tutte le capacità da hl 10 a hl 600 e una gamma di accessori unica, con un occhio di riguardo per la pulizia, e la sicurezza di chi le usa.



Intercapedine "Termotig" ideale per refrigerare a -4°C

indispensabile per fare la spumantizzazione e la frizzantatura



Applicazione di agitatore estraibile mobile Mobilmix applicato su valvole di scarico parziale



Agitatore estraibile Mobilmix



Gasatore a 3 bar con intercapedine Termospiral



Sfera di lavaggio

Gruppo di sicurezza con manometro e valvola di sicurezza tarata PED



Autoclave Pressuretank termocondizionata con Termotig e isolato con Isotherm completo di agitatore Sidemix e gruppo di sicurezza con valvola tarata PED e sistema di lavaggio fisso Cleanfix



Etichetta inox di certificazione del collaudo PED



Pressuretank nudo con intercapedine Termotig su tutto il cilindro



Quadro per il controllo in automatico della temperatura e di gestione dell'agitatore



Pressuretank isolato con Isotherm completo di agitatore e tutto per fare le rifermentazioni o le frizzantatura

ALBRIGI
TECNOLOGIE
Un terzo di secolo di evoluzione